## KNK66

## **EM / INDUSTRIEREIFEN**

| KNK66 | Produktcode | Reifengröße &<br>Ply Rating | TT/<br>TL | Aufgeblasene Unbeladene<br>Maße |                        |           | Geschwindig- | Belastung & Druck        |   | Dynamischer | Statisch             |
|-------|-------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---|-------------|----------------------|
|       |             |                             |           | Querschnittsbreite              | Gesamtdurch-<br>messer | Lastindex | keitssymbol  | Reifentrag-<br>fähigkeit | Reifendruck<br>bei Maximaler<br>Belastung | Rollumfang  | Belasteter<br>Radius |
|       |             |                             |           | mm                              | mm                     |           |              | kg                       | psi                                       | mm          | mm                   |
|       | U6161142OZK | 10-16.5 12PR                | TL        | 282                             | 775                    | 138       | A3           | 2360                     | 84  | 2323        | 352                  |
|       | U6162152OZK | 12-16.5 14PR                | TL        | 320                             | 846                    | 148       | A3           | 3150                     | 90  | 2524        | 380                  |
|       | U6182052OZK | 12.5/80-18 14PR             | TL        | 305                             | 983                    | 146       | A8           | 3000                     | 62  | 2923        | 439                  |