

TRAKTOR-VORDERREIFEN

KNK35

KNK35

Aufgeblasene unbeladene Maße

Lastdruck

Produktcode

Kordfalte Bewertung

TT/TL

Sektionsbreite

Allg. Durchmesser

Lade Index

Geschwindigkeitssymbol

Reifentragfähigkeit

Reifendruck bei max. Belastung

Rollenumfang

Beladete Statik Radius

(mm)

(mm)

(Kg)

(Psi)

(mm)

(mm)

3052

5.50-16 6PR

TT

150

710

86

A6

530

54

2135

325

3112

6.00-16 6PR

TT

165

735

88

A6

560

48

2206

335

3113

6.00-16 8PR

TT

165

735

93

A6

650

48

2206

335

3212

6.50-16 6PR

TT

175

760

91

A6

615

45

2277

345

3213

6.50-16 8PR

TT

175

760

97

A6

730

54

2277

345

3432

7.50-16 6PR

TT

205

805

98

A6

750

41

2404

363

3433

7.50-16 8PR

TT

205

805

103

A6

875

54

2404

363

3463

9.00-16 8PR

TT

234

855

111

A6

1090

45

2545

383

3483

10.00-16 8PR

TT

274

895

115

A6

1215

41

2658

399

3493

11.00-16 8PR

TT

315

965

118

A6

1320

36

2856

427

3503

7.50-18 8PR

TT

205

860

106

A6

950

54

2575

390