

KNK70

EM / INDUSTRIEREIFEN

KNK70

KNK70	Produktcode	Reifengröße & Ply Rating	TT/ TL	Aufgeblasene Unbeladene Maße		Lastindex	Geschwin- dig- keitssymbol	TRA Code	Belastung & Druck		Dynamischer Rollumfang	Statisch Belasteter Radius
				Querschnittsb- reite	Gesamtdurch- messer				Reifentrag- fähigkeit	Reifendruck bei Maximaler Belastung		
				mm	mm				kg	psi		
	U6242002OZK	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	E - 3 L - 3	9500	123	4037	605
	U6242042OZK	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	E - 3 L - 3	10600	145	4037	605
	U6251062OZK	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	E - 3 L - 3	6900	72	3765	568
	U6252082OZK	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	E - 3 L - 3	8250	83	4076	612
	U6254002OZK	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	E - 3 L - 3	10300	76	4517	674
	U6255002OZK	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	E - 3 L - 3	12500	68	4794	714
	U6256022OZK	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	E - 4 L - 4	15500	68	5246	778
	U6256042OZK	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	E - 4 L - 4	17000	79	5246	778
	U6257042OZK	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	E - 4 L - 4	19000	72	5637	833